

Data: Jonkowo, dnia **13.04.2016 r.**  
Oznaczenie sprawy: **GK.271.2.2016**  
Przedmiot zamówienia: „**Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Jonkowie**”

## **WYJAŚNIENIE (Nr 2)**

### **TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 2164*), w odpowiedzi na wniosek dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę dróg gminnych wewnętrznych w Jonkowie**”, o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

#### **Pytanie nr 2**

Zgodnie z SIWZ cena oferty jest ceną ryczałtową.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

#### **Pytanie nr 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej profili podłużnych.

#### **Dotyczy działki drogi wewnętrzne na działce nr 31/42 w Jonkowie**

##### **Pytanie nr 4**

Pozycja kosztorysowa nr 7: „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do wykonania podbudowy dopuści mieszankę kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30?

##### **Pytanie nr 5**

Pozycja kosztorysowa nr 8: „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do wykonania podbudowy dopuści mieszankę kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30?

##### **Pytanie nr 6**

Pozycja kosztorysowa nr 12: „Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m”

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do wykonania poboczki dopuści mieszankę kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30?

##### **Pytanie nr 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w trakcie projektowanie i wykonywania robót bitumicznych będą obowiązywać Wytyczne Techniczne 2010.

##### **Pytanie nr 8**

Pozycja kosztorysowa nr 16: „Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w wycenie oferty należy ująć koszt zakupu nowych materiałów, tj. nowego włązu?

#### **Dotyczy drogi wewnętrznej na działce nr 138/1**

##### **Pytanie nr 9**

Pozycja kosztorysowa nr 6: „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do wykonania poboczki dopuści mieszankę kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30?

##### **Pytanie nr 10**



Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w trakcie projektowanie i wykonywania robót bitumicznych będą obowiązywać Wytyczne Techniczne 2010.

**Pytanie nr 11**

Pozycja kosztorysowa nr 10: „Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do wykonania poboczy dopuści mieszankę kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30?

**Pytanie nr 12**

Pozycja kosztorysowa nr 11: „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 18 cm”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do wykonania poboczy dopuści mieszankę kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30?

**Pytanie nr 13**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie wymaganego okresu pielęgnacji zieleni.

uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

- Ad. 1) Tak. Kopie pism Starostwa Powiatowego w Olsztynie znak: BI-II.6743.11.125.2015.RB2 oraz znak: BI-II.6743.11.124.2015.RB2, z dnia 10 grudnia 2015 r., akceptujące wykonanie zgłoszonych robót, wchodzą w skład Części II SIWZ.
- Ad. 2) Zamawiający nie widzi jakiegokolwiek podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego odpowiadającego cenie ofertowej o ile przedmiot zamówienia zostanie przez Wykonawcę zrealizowany w pełnym zakresie, zgodnie z wymaganiami określonymi dokumentacją przetargową. Za prawidłowe ustalenie rozmiaru robót i innych świadczeń, kosztów realizacji zamówienia oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, a także za prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT odpowiada wyłącznie Wykonawca.
- Ad. 3) Zamawiający nie posiada rysunków profili podłużnych (*do zgłoszenia robót nie są wymagane*) a niweletę jezdni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu.
- Ad. 4) Nie. Podbudowę należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Ad. 5) Nie. Podbudowę należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Ad. 6) Nie. Pobocza należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Ad. 7) Tak.
- Ad. 8) Tak.
- Ad. 9) Nie. Pobocza należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Ad. 10) Tak.
- Ad. 11) Nie. Pobocza należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Ad. 12) Nie. Pobocza należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Ad. 13) Na Wykonawcy ciąży obowiązek właściwego przygotowania gruntu i równomiernego obsiania terenu nasionami traw. Pielęgnacja zieleni należy do Zamawiającego.

.....  
  
WOJT  
Wojciech Giecko